



Ассоциация "Moldova Apă-Canal" ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

Насосные станции II и III-го подъема
г. Фэлешть



м. Кишинэу
2004 г.



Ассоциация "Moldova Apă-Canal" ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

ОТЧЕТ

исполнительной дирекции
АССОЦИАЦИИ «MOLDOVA APĂ-CANAL»

Насосные станции II и III-го подъема г. Фэлешть

Исполнительный директор

Ю. Нистор

Начальник производственного отдела

В. Гребенников

**м. Кишинэу
2004 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

№		Стр.
1	Введение	4
2	Методика определения эксплуатационных характеристик насосных агрегатов	5
3	Водопроводная насосная станция II-го подъема	9
3.1.	Характеристика существующих насосных агрегатов	-
3.2.	Выбор насосных агрегатов взамен существующих	18
4	Водопроводная насосная станция III-го подъема	20
4.1.	Характеристика существующих насосных агрегатов	-
4.2.	Выбор насосных агрегатов взамен существующих	27
5	Экономическая эффективность замены существующих насосных агрегатов	29
	Приложения:	
1	Протокол технического совещания по замене существующих насосных агрегатов	30
2	Данные “Apă-Canal” г. Фэлешть	32
3	Информация о стоимости оборудования, выбранного для модернизации насосных станций (письмо фирмы WILO Romania SRL)	33
4	Паспортные данные рекомендуемых к установке насосных агрегатов	37
5	Письмо фирмы WILO Romania SRL в Министерство Экологии, Строительства и Развития территории Республики Молдова	44
5	Сертификат соответствия WILO	45

1. Введение

Настоящая работа выполнена по заказу фирмы “WILO România” SRL согласно Контракта № 8 от 27 мая 2004г.

Целью данной работы является определение целесообразности замены существующих насосных агрегатов водопроводных насосных станций второго и третьего подъемов в г.Фэлешть на насосы фирмы WILO и выбор насосов фирмы.

Для выполнения задания были проведены обследования и натурные замеры технологических параметров насосных станций, анализ режима их работы, аналитический расчет водопотребления, анализ эксплуатационных данных, представленных ПУЖКХ г.Фэлешть.

По результатам замеров и расчетов были определены необходимые параметры насосных станций и выбраны насосы фирмы WILO для замены существующих.

Замеры технологических параметров насосных агрегатов производились в сентябре 2004г. Эксплуатационные характеристики насосных агрегатов определялись согласно рекомендаций международного стандарта ISO 9906. Эффективность работы существующих насосов и экономическая целесообразность их замены определена по данным проведенных измерений (в рабочем режиме), и статистических данных эксплуатирующей организации за 2003г. и период 2004г.

В период обследования вода потребителям подавалась два дня в неделю, за исключением микрорайона “Dacia-Bălți”, куда вода поступала ежедневно.

Существующая схема водоснабжения города: из артезианских скважин вода подается в сборные резервуары на площадке НС-II, откуда по одному водоводу Д 200-300 мм перекачивается в резервуары на площадке НС-III. Далее вода поступает потребителям самотеком, за исключением зоны многоэтажной застройки, куда вода подается насосной станцией III-го подъема.

Работа насосных станций неравномерная, по несколько часов в сутки. Планируется изменить режим работы системы водоснабжения города и подавать воду ежедневно, круглосуточно, при этом работа НС- II будет равномерной, а НС- III – по графику водопотребления, что учтено при выборе насосных агрегатов.

2. Методика определения эксплуатационных параметров насосных агрегатов

Для определения эффективности работы насосных агрегатов замерялись следующие параметры: напор и подача насоса, напряжение и сила тока потребляемой электроэнергии, при этом обеспечивалась синхронность проводимых замеров.

Напор насоса определен по формуле:

$$H = Z_2 - Z_1 + \frac{P_{M2} - P_{M1}}{\rho \cdot g} + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2 \cdot g};$$

где:

- Z_1, Z_2 - отметки положения приборов для измерения давления при входе (Z_1) и на выходе (Z_2) относительно горизонтальной оси насоса, м;
- P_{M1}, P_{M2} - показания приборов измерения давления воды во всасывающем (P_{M1}) и напорном трубопроводе (P_{M2}) насоса, Па;
- ρ - плотность перекачиваемой жидкости, кг/м³;
- g - ускорение силы тяжести, м/с²;
- V_1, V_2 - скорость воды во всасывающем (V_1) и напорном трубопроводе (V_2), м/с.

При расположении приборов на некотором расстоянии от насоса, напор насоса определен с учетом потерь в местных сопротивлениях и по длине трубопровода на участках от точки установки прибора до расчетного сечения.

Величина поправки рассчитана по формулам:

$$\Delta H_{BCAC} = Q^2 \cdot A_1 \cdot L_1 + \frac{\zeta_1 \cdot V_1^2}{2 \cdot g};$$
$$\Delta H_{HAP} = Q^2 \cdot A_2 \cdot L_2 + \frac{\zeta_2 \cdot V_2^2}{2 \cdot g};$$

где:

- Q - подача насоса, м³/с;
- A_1, A_2 - удельное сопротивление всасывающего (A_1) и напорного (A_2) трубопровода насоса;
- L_1, L_2 - длина подводящего (L_1) и отводящего (L_2) трубопроводов от сечения установки прибора до расчетного сечения, м;
- ζ_1, ζ_2 - коэффициенты местных сопротивлений на всасывающем трубопроводе (ζ_1) и напорном (ζ_2);

Механическая мощность, сообщаемая насосом подаваемой воде (полезная мощность), определяется зависимостью:

$$N_H = \rho \cdot Q \cdot g \cdot H;$$

Потребляемая мощность агрегата определяется по формуле:

$$N_{AIP} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi;$$

где:

- U - напряжение, кВт;
- I - сила тока, А (ампер);
- $\cos \varphi$ - коэффициент мощности двигателя.

Коэффициент полезного действия агрегата (КПД) определяется, как отношение полезной мощности к потребляемой:

$$\eta = \frac{N_H}{N_{AP}};$$

Измерение Основных параметров насосных агрегатов проводилось следующими приборами:

- **подача насоса** замерялась портативным ультразвуковым расходомером типа Portaflow 300;
- **давление в трубопроводе** фиксировалось электронным регистратором давления типа SPECRALOG 1Pi ;
- **электрические параметры – сила тока и напряжение**, измерялись с помощью клещей типа 266С CLAMP METER, предназначенных для кратковременного измерения тока и напряжения без разрыва электрической цепи.

Иллюстрации установки приборов при проведении замеров даны на фото 2.1.- 2.4.



Фото 2.1. Замеры давления воды в напорном трубопроводе насосного агрегата НС-III.



Фото 2.2. Замеры расхода воды в напорном трубопроводе НС-II (в шурфе).



Фото 2.3. Замеры давления воды у потребителя



Фото 2.4. Замеры напряжения и силы тока в щите управления насосными агрегатами.

3. Водопроводная насосная станция II-го подъема.

3.1. Характеристика существующих насосных агрегатов.

Насосная станция работает в ручном режиме. В насосной станции установлено три агрегата, паспортные данные которых приведены в таблице 1.

Таблица №1

Номер агрегата	Марка насоса	Подача (Q, м³/час.)	Напор (Н, м)	Мощность привода (N, кВт)	Число оборотов (n, об./мин.)
1	1 D 200-90	160	62	55	2900
2	K 100-65-250	100	80	50	2900
3	K 100-65-250	100	80	45	2900

В рабочем режиме используется только агрегат № 1. Вода подается периодически, по команде диспетчера, в зависимости от уровня воды в резервуаре на площадке НС- III.

Технологическая схема и обмерочный чертеж представлены на рис.3.1.1. и 3.1.2.

Учет объемов воды, подаваемой НС- II, осуществляется турбинным водосчетчиком.

Электроснабжение насосной станции II-го подъема осуществляется от трансформаторной подстанции с 2 трансформаторами (1 x 250 рабочий + 1 x 160 – резервный) напряжением 10/0,4 кВ, находящийся на балансе М.П. ПУЖКХ г.Фэлешть.

Учет электрической энергии осуществляется счетчиками активной и реактивной электроэнергии на стороне 0,4 кВ.

Выполняется компенсация реактивной электрической энергии на стороне 0,4 кВ с использованием конденсаторной установки суммарной мощностью 138 кВар. Имеется сигнализация уровня воды в резервуаре.

Защита электрических двигателей насосных агрегатов выполнена с использованием предохранителей с плавкими вставками, автоматических выключателей и магнитных пускателей с тепловым реле. Пуск и остановка насосных агрегатов выполняется вручную с использованием магнитных пускателей с кнопочными постами управления.

Схема электроснабжения приведена на рис.3.1.3.




Рис. 3.1.1. НС-II. Технологическая схема.




Рис. 3.1.2. НС-II. Обмерочный чертеж.




Рис. 3.1.3. НС-II. Схема электроснабжения.

Расчет эксплуатационных технологических параметров выполнен в табличной форме, с учетом поправок на потери напора в местных сопротивлениях и по длине трубопровода между точками замеров и плоскостью сравнения (осью насоса), расположения приборов относительно горизонтальной оси насоса, скоростных напоров согласно «Методики...» и приведен в таблицах № 2 и № 3.

Определение поправок на потери напора в местных сопротивлениях и по длине трубопровода

Таблица № 2

Насосный агрегат	Q, m^3/h	d, mm	W, m^2	V, m/s	A	l, m	i, m	hw	$\Sigma\xi$	h, m	Y ₂	Поправка, на уст. изм. прибора	Прим.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HC-II													
1Д200-90	100,40	200	0,031	0,89	6,96	1,90	0,0054	0,010	1,52	0,061	0	0,07	всас
	100,40	200	0,031	0,89	6,96	1,00	0,0054	0,005	0,42	0,017	0	0,02	напо _p
	97,7	200	0,031	0,86	6,96	1,90	0,0051	0,010	1,52	0,058	0	0,07	всас
	97,7	200	0,031	0,86	6,96	1,00	0,0051	0,005	0,42	0,016	0	0,02	напо _p
	127,7	200	0,031	1,13	6,96	1,90	0,0088	0,017	1,52	0,099	0	0,12	всас
	127,7	200	0,031	1,13	6,96	1,00	0,0088	0,009	0,42	0,027	0	0,04	напо _p

Определение эксплуатационных характеристик установленных агрегатов

Таблица № 3

№ агр.	Насосный агрегат	Q, m^3/h	Н, м (с поправкой)	N _{полезн} , кВт	U, В	I, А	COSφ	N _{потребл} , кВт	КПД агрегата, %	КПД насоса, %	Примечание	
											η _{дв}	N _{уд}
HC-II												
1	1Д 200-90	100,4	66,8	18,3	398	73,9	0,92	46,9	39,0	28,5	91,0	0,467
		97,7	67,0	17,8	398	73,8	0,92	46,8	38,1	48,7	91,0	0,479
		127,7	65,8	22,9	398	73,4	0,92	46,6	49,2	50,1	91,0	0,365

Примечание: Условные обозначения используемые в таблице, приведены в разделе 2 «Методика ...». Дополнительные обозначения приведены ниже.

$N_{уд}$ – удельное потребление электроэнергии на 1 м³ подаваемой воды, квт-час/м³.

$\eta_{дв}$ – КПД двигателя.

Графические данные измерений характеристик насосов в рабочем режиме приведены на рис. 3.1.4.-3.1.7




Рис. 3.1.4. НС-II. График подачи воды (1-ый день обследования).




Рис. 3.1.5. НС-II. График подачи воды (2-ой день обследования).




Рис. 3.1.6 НС-II. График давления во всасывающем трубопроводе




Рис. 3.1.7. НС-II. График давления во всасывающем и в напорном трубопроводе.

3.2. Выбор насосных агрегатов взамен существующих

Подача воды НС-II при проведении замеров составляла от 95 м³/час до 130 м³/час при напоре насосов 65-67 м (с учетом подпора от резервуаров).

По представленным ПУЖКХ г.Фэлешть данным о численности обслуживаемого населения, экономических агентах и других потребителях определен необходимый суточный объем воды для города.

С учетом сезонной неравномерности расход воды в сутки максимального водопотребления составляет:

$$Q_{\text{сут.}} = 1679 \text{ м}^3/\text{сутки}$$

Фактический среднесуточный расход за 2003г. составил – 593 м³/сутки.

Часовой расход воды при условии равномерной работы НС- II равен:

$$Q_{\text{час}} = 70 \text{ м}^3/\text{час}$$

На основании анализа результатов замеров и расчетов необходимые параметры насосной станции приняты:

$$Q_{\text{час}} = 70 \text{ м}^3/\text{час}, H = 69 \text{ м}$$

Рассмотрены три варианта замены насосных агрегатов:

- вариант 1** - 2 насосных агрегата NP 50/250 V-22/2a (один рабочий, второй резервный);
- вариант 2** – 3 насосных агрегата NP 40/250-15/2a (два рабочих, один резервный);
- вариант 3** – насосная установка СО-2 MVI 3206/GR.

По решению Технического совета (см. Протокол от 22.09.2004г., приложение 1), принят вариант № 1: два насоса NP 50/250 V-22/2a, один рабочий, второй – резервный.

Техническая характеристика насоса:

$$Q = 70 \text{ м}^3/\text{час}, H = 69 \text{ м}, n = 2900 \text{ об./мин.}$$
$$NPSH = 3,92 \text{ м}, P_2 = 18,64 \text{ кВт}, D_{\text{р.к.}} = 223,5 \text{ мм}$$

Вариант размещения насосного оборудования в НС – II приведен на рис.3.2.1.




Рис. 3.2.1. НС-II. Вариант установки насосных агрегатов.

4. Водопроводная насосная станция III-го подъема.

4.1. Характеристика существующих насосных агрегатов

Насосная станция обслуживает 931 жителя и больницу. Работает в ручном режиме, по графику диспетчера. В насосной установлены 4 насоса, паспортные данные которых приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Номер агрегата	Марка насоса	Подача (Q м ³ /час.)	Напор (Н, м)	Мощность привода (N, кВт)	Число оборотов (n об./мин.)
1	КМ 80-50-200	50	50	15	2900
2	КМ 80-50-200	50	50	15	2900
3	К 80-50-200	50	50	15	2900
4	КМ 80-50-200	50	50	15	2900

В рабочем режиме используются, в основном, агрегаты № 1 и № 2.

Технологическая схема и обмерочный чертеж представлены на рис.4.1.1. и 4.1.2.

Учет объемов воды, подаваемой НС-III, осуществляется турбинным водосчетчиком.

Электроснабжение насосной станции III-го подъема осуществляется от трансформаторной подстанции мощностью 160 кВа напряжением 10/0,4 кВ, находящейся на балансе М.П. ПУЖКХ г.Фэлешть, от этой же подстанции осуществляется электроснабжение жилого сектора.

Учет электрической энергии осуществляется счетчиком активной электрической энергии на стороне 0,4 кВ. Имеется сигнализация уровня воды в резервуаре на площадке насосной станции.

Задача электрических двигателей насосных агрегатов выполнена с использованием предохранителей с плавкими вставками, автоматических выключателей и магнитных пускателей с тепловыми реле.

Пуск и остановка электродвигателей насосных агрегатов выполняется вручную с использованием магнитных пускателей с кнопочными постами управления.

Схема электроснабжения приведена на рис.4.1.3.




Рис. 4.1.1. НС-III. Технологическая схема.




Рис. 4.1.2. НС-III. Обмерочный чертеж.




Рис. 4.1.3. НС-III. Схема электроснабжения.

Расчет эксплуатационных технологических параметров выполнен в табличной форме, с учетом поправок на потери напора в местных сопротивлениях и по длине трубопровода между точками замеров и плоскостью сравнения (осью насоса), расположения приборов относительно горизонтальной оси насоса, скоростных напоров согласно «Методики...» и приведен в таблицах № 5 и № 6.

Определение поправок на потери напора в местных сопротивлениях и по длине трубопровода

Таблица № 5

Насосный агрегат	Q, м³/h	d, mm	W, м²	V, м/s	A	l, м	i, м	hw	Σξ	h, м	Y₂	Поправка, на уст. изм. прибора	Прим.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НС - III													
K 45/50	108,3	150	0,018	1,70	30,65	4	0,0277	0,111	1,5	0,222	-0,83	-0,50	всас
	108,3	100	0,008	3,83	172,90	2,2	0,1565	0,344	4,1	3,069	0,82	4,23	напор
	108,3	150	0,018	1,70	30,65	5,8	0,0277	0,161	0,20	0,030	0	0,19	напор
	74,3	150	0,018	1,17	30,65	4	0,0131	0,052	1,50	0,104	-0,83	-0,67	всас
	74,3	100	0,008	2,63	172,90	2,2	0,0736	0,162	4,1	1,445	0,82	2,43	напор
	74,3	150	0,018	1,17	30,65	5,8	0,0131	0,076	0,10	0,007	0	0,08	напор
	73,1	150	0,018	1,15	30,65	4	0,0126	0,051	1,5	0,101	-0,83	-0,68	всас
	73,1	100	0,008	2,59	172,90	2,2	0,0713	0,157	4,10	1,398	0,82	2,38	напор
	73,1	150	0,018	1,15	30,65	5,72	0,0126	0,072		0,000	0	0,07	напор

Определение эксплуатационных характеристик установленных агрегатов

Таблица № 6

№ агр.	Насосный агрегат	Q, м³/h	H, м (с поправкой)	N_{полезн.}, кВт	U, В	I, А	COSφ	N_{потребл.}, кВт	КПД агрегата, %	КПД насоса, %	Примечание	
											η_{дв}	N_{уд}
НС - III												
4	K45/50	108,3	22,6	6,7	395	32,1	0,91	20,0	33,4	38,0	88	0,185
		74,3	31,5	6,4	395	28,9	0,91	18,0	35,4	40,2	88	0,242
		73,1	35,2	7,0	395	28,7	0,91	17,9	39,2	44,5	88	0,245

Примечание: Условные обозначения используемые в таблице, приведены в разделе 2 «Методика ...». Дополнительные обозначения приведены ниже.

$N_{уд}$ – удельное потребление электроэнергии на 1 м³ подаваемой воды, квт-час/м³.

$\eta_{дв}$ – КПД двигателя.

Графические данные измерений характеристик насосов в рабочем режиме приведены на рис. 4.1.4.-4.1.5




Рис. 4.1.4. НС-III. График подачи воды.




Рис. 4.1.5 НС-III. График давления.

4.2. Выбор насосных агрегатов взамен существующих

В период замеров подача воды осуществлялась два дня в неделю, поэтому в первый период подачи (10-15 минут), при заполнении сетей водопровода, поступает большой расход – до 160 м³/час, что не характеризует водопотребление.

Водопотребление зоны при проведении замеров изменялось от 80,0 до 48,0 м³/час при напорах от 10 до 48 м.

С учетом планируемого перехода на бесперебойную подачу воды расчетные расходы НС-III определены по результатам замеров и аналитических расчетов, выполненных по данным, представленным ПУЖКХ.

Суточное водопотребление зоны многоэтажной застройки по расчетам составляет:

$$Q_{\text{сут.}} = 179 \text{ м}^3/\text{сутки.}$$

На основании анализа результатов проведенных замеров и расчетов необходимые параметры насосной станции приняты:

$$Q_{\text{час}} = 25 \text{ м}^3/\text{час}, H = 31 \text{ м}$$

Рассмотрены три варианта замены насосных агрегатов:

вариант 1 – насосная установка с двумя рабочими насосами и регулируемым приводом COR-2 MHIE 803/VR;

вариант 2 – однонасосная установка COR-1 MVIE 1605-6-GE;

вариант 3 – однонасосная установка COR-1 MVIE 3202-GE.

Исходя из стоимости и удельных затрат электроэнергии по решению Технического совета (см. приложение 1), принят вариант 3: однонасосная установка COR-1 MVIE 3202-GE, с регулируемым приводом.

Работа установки предусматривается по давлению, в автоматическом режиме.

В качестве резервного агрегата будет использоваться существующий агрегат, работающий в ручном режиме.

Техническая характеристика насосной установки (в рабочей точке):

$$Q = 25 \text{ м}^3/\text{час}, H = 31 \text{ м}, P_2 = 3,44 \text{ кВт}, NPSH = 3,03 \text{ м}$$

Вариант размещения насосного оборудования в НС – III приведен на рис.4.2.1.




Рис. 4.2.1. НС-III. Вариант установки насосных агрегатов.

5. Экономическая эффективность замены существующих насосных агрегатов

Замена насосов на насосных станциях НС-II и НС-III снизит удельное потребление электроэнергии, позволит поддерживать постоянное давление в сети водопровода, сократит количество аварий на сетях водопровода.

При определении экономического эффекта учтена экономия только электроэнергии. В расчетах цена электроэнергии принята 0,7 леев за 1 кВт/час и учтен НДС в размере 20 % стоимости.

Курс национальной валюты по отношению к Европейской в расчетах принят 14,8 леев за 1 EUR.

Расчет приведет в таблице № 7.

Таблица № 7

Насосная станция	Удельные затраты эл.энергии на 1 м ³ воды (кВт·час/м ³)		Сокращение потребления эл. энергии	Годовое потребление энергии (тыс.кВт/час)	Ожидаемая экономия эл. энергии в год	
	сущест. агрегат	агрегаты WILO			тыс. леев	тыс. EUR
НС-II	0,365	0,289	20 %	351,8	59,1	4,0
НС-III	0,242	0,156	36 %	23,3	7,0	0,5

Годовое потребление электроэнергии приведено по данным ПУЖКХ за 2003г. (при подаче воды потребителям два дня в неделю), поэтому ожидаемая экономия является ориентировочной и при бесперебойной подаче воды будет значительно большей.

**ПРОТОКОЛ
технического совещания по выбору насосного оборудования
водопроводных насосных станций НС-II и НС-III г.Фэлешть**

22.09.2004г.

мун.Кишинэу

В совещании участвовали:

от М.П. ПУЖКХ г.Фэлешть

Багрин В.В. - директор
Клищук О.И. - начальник О.С.

от Ассоциации “Moldova Apă-Canal”

Нистор Ю.С. - исполнительный директор
Гребенников В.А. - зам.директора, начальник производственного отдела

от фирмы “Wilo România” SRL

Зэгурян С.И. - представитель фирмы в Молдове

В ходе совещания участники рассмотрели результаты проведенных замеров и представленные господином В.Гребенниковым технико-экономические расчеты замены насосных агрегатов на НС-II и НС-III.

Насосная станция II-го подъема

Насосная подает воду в резервуары на площадке НС-III и работает периодически, по несколько часов в сутки. В насосной установлены 3 насосных агрегата. Рабочий насос – 1 Д 200-90. Взамен существующих агрегатов предлагается:

- вариант 1 - 2 насосных агрегата типа NP 50/250 V-22/2a (один рабочий, второй резервный);
- вариант 2 - 3 насосных агрегата типа NP 40/250-15/2a (два рабочих, один резервный);
- вариант 3 - насосная установка типа СО-2 МВИ 3206/CR.

Насосная станция III-го подъема

Насосная подает воду в зону многоэтажной застройки, работает неравномерно. В насосной установлены 4 насоса. Рабочий насос – К 45/50.

Взамен существующих предлагается:

- вариант 1 - насосная установка СОР-2 МНІЕ 803/VR;
- вариант 2 - насосная установка СОР/1 МВІЕ 1605/6/GE;
- вариант 3 - насосная установка типа СОР-1 МВІЕ 3202/GE.

В качестве аварийного агрегата использовать существующий насос.

По результатам обсуждения РЕШИЛИ:

1. В насосной станции II-го подъема установить взамен существующих два насоса типа NP 50/250 V-22/2a (один рабочий, второй резервный).
2. В насосной станции III-го подъема установить однонасосную установку с регулируемым приводом типа COR-1 MVIE 3202-GE.

В качестве аварийного – использовать существующий агрегат.

Подписи:

от М.П. ПУЖКХ г.Фэлешть



Багринов В.В.



Клищук О.И.

от Ассоциации “Moldova Apă-Canal”




Ю.С.Нистор

В.А.Гребенников

от Фирмы “Wilo România” SRL



С.И.Зэгурян

Данные "Apă-Canal" г. Фэлешть

39/04 14:00 FAX NO.: 259 22338

CENTRU COMERCIAL

P. 001

Asociația întreprinderilor de Alimentare
Cu Apă și Canalizare „Moldova APĂ-
CANAL”
Mun.Chișinău, str.Hîncești,53

INFORMAȚIE

Cu privire la numărul abonenților, volumul
de apă lunar al agenților economici al
D.P.G.L.C. or.Fălești.

DENUMIREA	Numărul abonenților	nr. abonenților cu apă afară : în casă
Stația de pompare nr.3 Cartierul Victoriei	469	931
Restul abonați comunali, particulari	3815	2301 4183
T O T A L	4284	2301 5114

Spitalul de sector - 80 metri cubi pe lună
 - 26 metri cubi pe zi
 - 4 ore pe zi
 - 6,5 metri cubi pe oră

Agenți economici - 1300 metri cubi pe lună
 - 162,5 metri cubi pe zi

Şeful D.P.G.L.C. or.Fălești



Vasile Bagrin

Executor Ion Rotaru
Tel.2-34-69.

Приложение №3

Информация о стоимости оборудования, выбранного для модернизации насосных станций
(письмо фирмы WILO Romania SRL)

Дата: 20.09.04 17:21

От кого: STROESCU MIHAI <mihai.stroescu@wilo.ro>

Кому: <apacanal@yandex.ru>

Тема: Oferta pompe

Telefax

Von/from/de la: Mihai STROESCU

Fax-No: +4021 460 0748

Tel./Phone: +4021 460 0612, +4021 460 0628

eMail: Mihai.stroescu@wilo.ro

An/ to / / ctre:

Fax-No: 00373 22 727850

z. Hd./attn./ n atenia: D-lui Valeriu GREBENICOV

Datum/ date/ data: 20.09.2004 4:22

Seiten/ pages/ pagini: 4 Us. Zeichen/ nr. nreg.: 1429/2004

Stimate Domnule Grebenicov,

V mulumim pentru cererea de ofert adresat firmei noastre.

Oferta noastră de echipamente de pompare este:

ora FLETI

Staia SP II

Varianta 1

1. Pomp monoetajat de uz general, din font, pentru montajul pe fundaie, tip NP 50/250V-22/2a DM, din font, cu Q= 70 m/h, H= 69 mCA, P2= 22 kW, n= 2900 r/m, P2= 18,64 kW n punctul de funcționare, 3 senzori de temperatură n stator, cuplaj normal, 3 x 400 V, 50 Hz

Pre 4134 EUR x 2 buc.

Accesorii:

a. Panou de protecție și automatizare pentru 2 pompe, fr convertizor de frecvență, pornire stea-triunghi, tip CR 22,0-2 SG

Pre 4210 EUR

b. Set compus din traductor de presiune 4-20 mA, vas cu membrană 8 l, manometru

Pre 179 EUR

c. Protecție la lipsa apei, plutitor cu contacte electrice tip WA 65 cu 5 m de cablu

Pre 37 EUR

Varianta II

1. Pomp monoetajat de uz general, din font, pentru montajul pe fundaie, tip NP 40/250V-15/2a DM, din font, cu Q= 35 m/h, H= 69,1 mCA, P2= 15 kW, n= 2900 r/m, P2= 10,99 kW n punctul de funcționare, 3 senzori de temperatură n stator, cuplaj normal, 3 x 400 V, 50 Hz

Pre 3550 EUR x 3 buc.

Accesorii:

- a. Panou de protecție și automatizare pentru 2 pompe, cu convertor de frecvență, pornire stea-triunghi, tip CR 15,0-3 SG
Pre 3878 EUR
- b. Set compus din traductor de presiune 4-20 mA, vas cu membrană 8 l, manometru
Pre 179 EUR
- c. Protecție la lipsa apei, plutitor cu contacte electrice tip WA 65 cu 5 m de cablu
Pre 37 EUR

Varianta III

1. Grup de pompare complet, cu 3 pompe cu arborele vertical, din inox mai puin piciorul care este din font tratat prin cataforeză, tip CO-2 MVI 3206/CR, cu $Q=2 \times 35,55 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=71,3 \text{ mCA}$, $P_2=2 \times 11,0 \text{ kW}$, $n=2900 \text{ r/m}$, $P_2=2 \times 10,51 \text{ kW}$ la punctul de funcționare, la $Q=0 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=110 \text{ mCA}$, panou de protecție și automatizare cu afișaj digital și meniu pentru reglaje, protecție la suprasarcină prin relee termice, senzor presiune 4-20 mA pe refuzare, intrare pentru protecție la lipsa apei, program de testare periodică, automată fiecare pompă, pornire automată în cascădă, schimbarea ordinii de pornire a pompelor la fiecare pornire, pentru ore egale de funcționare, vas cu membrană 8 l pentru amortizarea oscilațiilor, ieșire din potențial de semnalizare a avariei (de ex. pentru hupă), ieșire din potențial de semnalizare a funcționării, temporizare la oprire și pornire reglabilă, programator pentru un alt doilea nivel de presiune, borne pentru conectarea la un calculator de administrare a clădirii (BMS), pentru transmiterea datelor, primirea comenziilor, robinetelor, clapete de reinere, manometru, conducte refuzare, aspirație, pe o placă comună cu suporturi amortizare vibrații, $3 \times 400 \text{ V}$, 50 Hz

Pre 14706 EUR

Accesorii:

- a. Protecție la lipsa apei, plutitor cu contacte electrice tip WA 65 cu 5 m de cablu
Pre 37 EUR

sau

1. Pompa multietajată de uz general, din inox mai puin piciorul care este din font tratat prin cataforeză, pentru montajul pe fundație, tip MVI 3206 DM, din font, cu $Q=35,55 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=71,3 \text{ mCA}$, $P_2=11 \text{ kW}$, $n=2900 \text{ r/m}$, $P_2=10,51 \text{ kW}$ la punctul de funcționare, $3 \times 400 \text{ V}$, 50 Hz

Pre 3798 EUR x 2 buc.

Accesorii:

- a. Panou de protecție și automatizare pentru 2 pompe, cu convertor de frecvență, pornire stea-triunghi, tip CR 11,0-2 SG
Pre 3204 EUR
- b. Set compus din traductor de presiune 4-20 mA, vas cu membrană 8 l, manometru
Pre 179 EUR
- c. Protecție la lipsa apei, plutitor cu contacte electrice tip WA 65 cu 5 m de cablu
Pre 37 EUR

Staia SP II

Varianta 1

2. Grup de pompare complet, cu două pompe având fiecare convertor de frecvență integrat, cu arborele orizontal, integral din inox, tip COR-2 MHIE 803/VR, cu $Q=2 \times 12,5 \text{ m/h}$, $H=31 \text{ mCA}$, la $Q=0 \text{ m/h}$, $H=53,5 \text{ mCA}$, $P2=2 \times 2,2 \text{ kw}$, $n=1500..3770 \text{ r/m}$, $P2=2 \times 1,821 \text{ kW}$ în punctul de funcționare protecție la suprasarcin intern prin termorezistene PTC, panou de protecție și automatizare cu afișaj și reglaje printr-un singur buton, traductor de presiune 4-20 mA pe refuzare, vas cu membrană 8 l pentru amortizarea oscilațiilor, manometru, ieșire la potențial de semnalizare a avariei (de ex. pentru hup), robinet pe aspirație și refuzare, clapete de reinere pe refuzare, conducte comune refuzare și aspirație, pe o placă comună cu suporti amortizare vibrații reglabilă pe nălăime, 3 x 400 V, 50 Hz

Pre 10724 EUR

Accesorii:

a. Presostat de protecție la scăderea presiunii apei în conductă de aspirație, tip WMS

Pre 72 EUR

Varianta II

2. Staie de pompare complet, cu o pompă având convertor de frecvență integrat, cu arborele vertical, integral din inox, tip COR-1 MVIE 1605-6-GE, cu $Q=25 \text{ m/h}$, $H=31 \text{ mCA}$, la $Q=0 \text{ m/h}$, $H=80,5 \text{ mCA}$, $P2=5,5 \text{ kw}$, $n=1500..3770 \text{ r/m}$, $P2=3,98 \text{ kW}$ în punctul de funcționare, ntreruptor general montat pe vas, protecție la suprasarcin intern prin termorezistene PTC, traductor de presiune 4-20 mA pe refuzare, vas cu membrană 8 l pentru amortizarea oscilațiilor, manometru, ieșire la potențial de semnalizare a avariei (de ex. pentru hup), robinet pe aspirație, robinet și clapet de reinere pe refuzare, pe o placă comună cu suporti amortizare vibrații reglabilă pe nălăime, 3 x 400 V, 50 Hz

Pre 5539 EUR

Accesorii:

a. Presostat de protecție la scăderea presiunii apei în conductă de aspirație, tip WMS, inclusiv conductă cu robinet, gata montată

Pre 137 EUR

Varianta III

2. Staie de pompare complet, cu o pompă având convertor de frecvență integrat, cu arborele vertical, integral din inox și cu piciorul care este din font tratat prin cataforeză, tip COR-1 MVIE 3202-GE, cu $Q=25 \text{ m/h}$, $H=31 \text{ mCA}$, la $Q=0 \text{ m/h}$, $H=80,5 \text{ mCA}$, $P2=5,5 \text{ kw}$, $n=1500..3770 \text{ r/m}$, $P2=3,45 \text{ kW}$ în punctul de funcționare, ntreruptor general montat pe vas, protecție la suprasarcin intern prin termorezistene PTC, traductor de presiune 4-20 mA pe refuzare, vas cu membrană 8 l pentru amortizarea oscilațiilor, manometru, ieșire la potențial de semnalizare a avariei (de ex. pentru hup), robinet pe aspirație, robinet și clapet de reinere pe refuzare, pe o placă comună cu suporti amortizare vibrații reglabilă pe nălăime, 3 x 400 V, 50 Hz

Pre 6033 EUR

Accesorii:

a. Presostat de protecție la scăderea presiunii apei în conductă de aspirație, tip WMS, inclusiv conductă cu robinet, gata montată

Pre 137 EUR

Randamentul motoarelor electrice este de 86..92%. Puterea P2 reprezint puterea necesar la arborele pompei.

Preurile de mai sus sunt cu livrare la Chiinu.

Termen de livrare 45 de zile.

Garantie 24 luni.

Pentru orice informații suplimentare nu ezitai să ne contactai.

Cu respect,

Director tehnic

ing. Mihai Stroescu

Telefax

WILO ROMANIA SRL

Bd. Metalurgiei 12-30

BUCURESTI

Telefon: (01) 332 1556

(01) 332 1557

Telefax: (01) 332 1559

Паспортные данные рекомендуемых к установке насосных агрегатов

Ассоциация "Moldova Apa-Canal" sos. Hincesti MD 2028 Chisinau Телефон 728600 Телефакс 728600		Спецификация		WILO
Клиент	Falesti	Проект	HC-II	Страница 1 / 4
№ клиента	—	№ проекта		Дата 24/09/04
Ответственный				
Редактор	—	Локальный		
Поз.	К-во	Ном. позиции	Описание	Группа
1	1	NP50250V02202A	Установка: Norm-консольный насос Wilo NP 50/250V-22/2	W4
			Одноступенчатый центробежный насос, установлен на единой фундаментной раме согласно DIN 24255, с аксиальным всасывающим и радиальным напорным патрубками. Насос с опорной стопой и подшипником, прикрепленным к корпусу фланцем, гибкая/ разборная муфта (с надбавкой к цене), защита муфты и мотор на единой фундаментной раме. IEC-мотор с тремя терморезисторами. Уплотнение вала - набивной сальник для подачи воды до max. 105 °C или скользящее торцевое уплотнение для подачи воды до max. 140 °C. Корпус насоса : GG 25 Рабочее колесо : GG 25 (для G-CSn 8 с надбавкой к цене) Вал : X30 Cr13 Скольз.торцев.уплотнение : Si-карбид / графит Перекачиваемая среда : Вода, чистая Производительность : 70 м³/ч Напор : 69 м Рабочая температура (max. 110/140 °C) : 20 °C Рабочее давление (max. 16 бар) : 16 bar Давление на входе (max. 10 бар) : NPSH-Wert : 3,9153 м Вид тока : 3~400В/50Гц Стандартный мотор WILO - 22/2 Ном. мощность мотора : 22 kW -Ном. число оборотов : 2945 1/min -Ном. ток : 39,5 A -Вид защиты : IP 55 Напорный патрубок : DN 50/PN16 Всасывающий патрубок : DN 65/PN16 Продукция : Wilo Тип : Wilo-NP	Цена [EUR]

Ассоциация "Moldova Apa-Canal"
sos. Hincesti
MD 2028 Chisinau
Телефон 728600
Телефакс 728600


NP 50/250V-22/2 a
Установка: Норм-консольный насос

WILO

Клиент Falesti
№ клиента –
Ответственный –
Редактор –

Проект HC-II
№ проекта –
Поз. № –
Локальный

Страница 2 / 4
Дата 24/09/04



Данные запроса

Расход	70	mi/h
Напор	69	m
Перекачиваемая жидкость	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9982	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,001	mm/s
Давление пара	0,1	bar

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	NP 50/250V	
Тип конструкции	Нормально всасывающий насос на единой	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. давления	PN 16	
Min. Температура жидкости	-20	°C
Max. Температура жидкости	140	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	70	mi/h
Напор	69	m
Мощность на валу P2	18,6	kW
Число оборотов	2920	1/min
NPSH	0	m
Диаметр рабочего колеса	223,55	mm

Материалы / уплотнение

Корпус	GG 25	
Вал	X 30 Cr 13	
Рабочее колесо	GG 25	
Скольз.торцев.уплотнение	Si-карбид / графит	

Размеры						mm
a	100	L1	1160	B2	490	
H1	283	L2	210	B3	440	
H2	225	L3	629	E	100	
S4	24	L4	1165			
L	1189	S1	215			



Разборная муфта


Всасывающая сторона	DN 65	/ PN 16
Напорная сторона	DN 50	/ PN 16
Вес	289	kg

Данные мотора

Производитель	WILO	
Тип	WILO - 22/2	
Типоразмеры	180 M	
Ном. Мощность P2	22	kW
Ном. Число оборотов	2945	1/min
Ном. Напряжение	3~ 400 V , 50 Hz	
Max. Потребление тока	39,5	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения NP50250V02202A






Ассоциация "Moldova Apa-Canal"
sos. Hincesti
MD 2028 Chisinau
Телефон 728600
Телефакс 728600

NP 50/250V-22/2 a
Установка: Норм-консольный насос



Клиент	Falesti	Проект	HC-II	Страница 4 / 4
№ клиента	—	№ проекта		Дата 24/09/04
Ответственный		Поз. №		
Редактор	—	Локальный		



Разборная муфта

Всасывающая сторона DN 65 / PN 16
Напорная сторона DN 50 / PN 16

Размеры mm

a	100	L2	210	E	100		
H1	283	L3	629				
H2	225	L4	1165				
S4	24	S1	215				
L	1189	B2	490				
L1	1160	B3	440				

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.1 - 20.10.2003 (Build 24)

Группа пользователей RU

Статус данных DE_Jan_2004

Ассоциация "Moldova Apa-Canal" sos. Hincesti MD 2028 Chisinau Телефон 728600 Телефакс 728600			Спецификация			
Клиент	Falesti	Проект	HC-III	Страница 1 / 3		
№ клиента	—	№ проекта	—	Дата	24/09/04	
Ответственный						
Редактор	—, —		Локальный			
Поз.	К-во	Ном. позиции	Описание	Группа	Цена [EUR]	Цена [EUR]
1	1	002518925	Установка: Установка ПД Vario с частотным преобразователем Повышительная установка Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVIE 3202-GE Установка водоснабжения как компактная установка для повышения давления или водоснабжения для прямого или косвенного соединения. Состоит из: нормально всасывающего, вертикального многоступенчатого центробежного насоса высокого давления серии MVIE, рабочие и ведущие колеса, а также все части, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из нерж. стали. Уплотнение вала выполнено с помощью не требующего обслуживания скользящего торцевого уплотнения. Мотор трехфазного тока с воздушным охлаждением и частотным преобразователем для бесступенчатого регулирования числа оборотов между 26 и макс. 65 Гц. Смонтирована на раме из нержавеющей стали с виброгасителями с мембранным баком 8 л, включая проточную арматуру согласно DIN 4807, с обратным клапаном, датчиком давления (4-20 mA) и манометром для автоматического регулирования по функции давление p-постоянно. Значение напора бесступенчато устанавливается с помощью потенциометра, расположенного на насосе. Автоматическое определение нулевого расхода и отключение. Встроенная защита мотора при помощи электронного контроля тока. Светодиоды для индикации текущего состояния готовности, работы насоса и возникших неисправностей, а также беспотенциальные контакты для обобщенной сигнализации неисправностей. Установка готова к подключению и оснащена редукторным шаровым краном со стороны напорного патрубка. Всасыв./напорный патрубки : нержав. сталь 1.4301 / AISI 304 Раб. колеса / камеры ступеней : нержав. сталь 1.4301 / AISI 304 Напорная рубашка : 1.4301 / AISI 304 Вал насоса : 1.4122 Перекачиваемая среда : Вода, чистая Температура (max. 70 °C) : 20 °C Производительность : 25,00 m³/h Напор : 31,00 m Напор при Q=0 (нерегулируемый) : 45,00 m Давление на входе (max. 6 бар) :	W7		

Ассоциация "Moldova Apa-Canal" sos. Hincesti MD 2028 Chisinau Телефон 728600 Телефакс 728600		Спецификация		
Клиент	Falesti	Проект	HC-III	Страница 2 / 3
№ клиента	—	№ проекта	—	Дата 24/09/04
Ответственный				
Редактор	—, —		Локальный	
Поз.	К-во	Ном. позиции	Описание	Группа
			Заданное значение : bar Рабочее давление : max. 10 бар Потребл. мощность мотора (P1) : 6,80 kW -Ном. число оборотов : 3770 1/min -Электропитание : 3-400В/50Гц -Номинал. ток : 10,8 A Вид защиты установки : IP 44 EMV : согласно EN 50081 T 1 и EN 50082 T 2 Трубная обвязка : нерж. сталь 1.4571 / AISI 316 L Присоединение всас./напорного патрубков DN65/R 2 1/2	Цена [EUR]
			Продукция : WILO Тип : COR-1 MVIE 3202-GE	Цена [EUR]

Ассоциация "Moldova Apa-Canal" sos. Hincesti MD 2028 Chisinau Телефон 728600 Телефакс 728600		COR-1 MVIE 3202-GE Установка: Установка ПД Vario с частотным преобразователем																																
Клиент	Falesti	Проект	HC-III	Страница 3 / 3																														
№ клиента	—	№ проекта	—	Дата 24/09/04																														
Ответственный	—	Поз. №	—																															
Редактор	—, —	Локальный	—																															
		Данные запроса Расход 25 mi/h Напор 31 m Перекачиваемая жидкость Вода, чистая Температура жидкости 20 °C Плотность 0,9982 kg/dm³ Кинематическая вязкость 1,001 mm²/s Давление пара 0,1 bar																																
		Данные насоса Производитель WILO Тип COR-1 MVIE 3202-GE Тип конструкции Повысительная установка Вид агрегата Насос Ступень ном. давления PN 16 Min. Температура жидкости -20 °C Max. Температура жидкости 70 °C																																
		Данные гидравлики (рабочая точка) Расход 25 mi/h Напор 31 m Число оборотов 3770 1/min																																
		Материалы / уплотнение Корпус 1.4301 Рабочее колесо 1.4301 Камеры ступеней 1.4301 Напорный кожух 1.4301 Вал 1.4122 Прокладка трубопровода 1.4571 Стопа насоса EN-GJL 250																																
		Размеры mm <table> <tr> <td>A</td><td>500</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>B</td><td>500</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>C</td><td>250</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D</td><td>655</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>E</td><td>922</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>H</td><td>959</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Всасывающая сторона DN65 / PN 16 Напорная сторона R 2 1/2 / PN 16 Вес 161,6 kg			A	500				B	500				C	250				D	655				E	922				H	959			
A	500																																	
B	500																																	
C	250																																	
D	655																																	
E	922																																	
H	959																																	
Signalanschlüsse 		Данные мотора Ном. Мощность P2 5,5 kW Ном. Число оборотов 3770 1/min Ном. Напряжение 3~ 400 V, 50 Hz Max. Потребление тока 10,8 A Вид защиты IP 54 Допустимый перепад напряжения +/- 10%																																
		Арт.№ стандартного исполнения 002518925																																

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.1 - 20.10.2003 (Build 24)

Группа пользователей RU

Статус данных DE_Jan_2004



Nº 020 din. 10.02.03.

In atentia: D-lui Gheorghe Duca
Academician, Ministrul Ecologiei,
Constructiilor si Dezvoltarii teritoriului
al Republicii Moldova

D. Nistor,
Buletinul lucrărilor
Solicitat
02/03
14.02.03


Stimate Domnule Ministru,

Firma germană WILO AG, cu sediul în 44263 Dortmund (Hoerde), Nortkirchenstrasse 100, producător de pompe și sisteme de pompare a apei adevărate necesitărilor gospodăriei locativ-comunale (apeducte, canalizare, incalzire), are onoarea să va propuna o nouă concepție în ceea ce privește instalarea și funcționarea stațiilor de pompă a apelor reziduale într-unul din județele Republicii Moldova. Acest lucru presupune înlocuirea echipamentelor existente cu produse WILO, ceea ce conduce la o reducere esențială a cheltuielilor cu energie electrică și a riscului poluării instalatiilor de epurare.

În vederea atingerii acestui scop, WILO AG își oferă disponibilitatea în finanțarea inventarierii stațiilor de pompă existente în vederea elaborării pe viitor a unui program de reînnoire a bazei tehnico-economice, exploatarea și dezvoltarea optimă a acesteia.

Luând în considerare experiența WILO AG în furnizarea de echipamente de pompă, firma mai sus menționată oferă suportul tehnic și comercial necesar în modernizarea rețelei de apeducte și canalizare a Republicii Moldova.

Cu stima,
Director General
Alin Gorga



WILO ROMÂNIA SRL
Bd. Metalurgiei 12-30
BUCURESTI, sector 4
Telefon: 004021 3321556
004021 3321557
004 0721 247 171
004 0740 156 888
004 0744 341 039
Telefax: 004021332 15 54
Cod fiscal R11185370

SISTEMUL NATIONAL DE CERTIFICARE AL REPUBLICII MOLDOVA

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

SNC MD CP15 11A 13855 -04

Data emiterii 6 mai

2004 valabil pînă la 31 decembrie 2004

Seria **CN**

Nr. 007481

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Agentia Națională pentru Supraveghere Tehnică
MOLDOVASTANDARD SNC MD CN00 31 CP15
2004, or.Chisinau, str.S.Lazo,48,tel.20-81-79, fax:20-81-66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIRE/DESCRIERE Utilaj-pompe conform anexei (4 pozitii); **Codul NMMD**

producere in serie

**SINT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE IN:
GOST 20791-88**

PRODUCĂTORUL "WILO" GmbH
Germania

Codul ţării DE

SOLICITANTUL "WILO" GmbH
Nortkirchenstraße 100, D-44263 Dortmund, Germania

Codul CUIIO

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA
Raportului de expertiză Nr.23 din 12.03.2001

INFORMATIE SUPLIMENTARA:

Certificatul este valabil numai in prezena anexei. Schema de certificare Nr.3a



Conducătorul organismului

ନେତ୍ରନାଥ- semnātha

N.Şuprovici

[Signature]
semnatura

V. Gonçearuc
prenumele, numele

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit
de Organismul Național de Certificare

SISTEMUL NAȚIONAL DE CERTIFICARE AL REPUBLICII MOLDOVA

Seria CNI

Nr. 002362

Fila 1 File 3

ANEXĂ
la certificatul de conformitate

Nr.

SNC MD CP15 11A 13855 - 04

din

06.05.04

Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

1	2	3	4
1	POMPE CU ROTOR UMED	a) Electrice cu un motor	<ul style="list-style-type: none"> - ClassicStar-RS - CircoStar-Z - SolarStar-ST - ClimaStar-AC - TOP-S - TOP-Z - TOP-SV - TOP-ZV - RP - P - TOP-D - FilTecFBS - Multivert MVIS
		b) Electrice cu două rotoare	<ul style="list-style-type: none"> - ClassicStar-RSD - TOP-SD - DOP
		c) Electrice cu reglaj electronic (de înaltă eficiență) cu un rotor	<ul style="list-style-type: none"> - Stratos - Stratos Z - EazyStar-E - ProfiSatr-EL - Star-ZE - TOP-E - TOP-EV Multivert MVISE
		d) Electrice cu reglaj electronic (de înaltă eficiență) cu două rotoare	<ul style="list-style-type: none"> - Stratos D - TOP-ED
2	POMPE CU ETANȘARE MECANICĂ A AXULUI (CU ROTOR USCAT)	a) Electrice cu un motor	<ul style="list-style-type: none"> - IPL - IL, IL-Z - IP_n, IP_g - IP_s, IP_h - BL - BAC - NP - Multicargo MC - Multipress MP - Jet WJ - Economy MHI - Multivert MVI - Drain LP, Drain VC
		b) Electrice cu două rotoare	<ul style="list-style-type: none"> - DPL, DL, DP_n



Conducătorul organismului

Rezoș
semnătura

N. Șuprovici

prenumele, numele

...
semnătura

V. Gonceanuc

prenumele, numele

SISTEMUL NATIONAL DE CERTIFICARE AL REPUBLICII MOLDOVA

Seria CNI

Nr. 002361

Fila 2 File 3

ANEXĂ
la certificatul de conformitate

Nr.

SNC MD CP15 11A 13855 - 04

din

06.05.04

Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

1	2	3	4
		c) Electrice cu reglaj electronic (de înaltă eficiență) cu un rotor	<ul style="list-style-type: none"> - IP-E - IL-E, IL-E BF - Economy MHIE - Economy MVIE
		d) Electrice cu reglaj electronic (de înaltă eficiență) cu două rotoare	<ul style="list-style-type: none"> - DP-E - DL-E
		a) Cu o pompă cu turăție constantă	<ul style="list-style-type: none"> - Jet HWJ, MultiPress HMP - MultiCorgo HMC - Economy HMHI - Jet FWJ, MultiPress FMP - Economy FMHI - RainSistem AF 11, 150, 400 - Regen Collector RWN - Economy CO-1 MVIS..... - Economy CO-1 MVI.....
		b) Cu o pompă cu turăție variabilă	<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Vario COR-1 MHIE/GE - Comfort-N-Vario MVISE/GE - Comfort-Vario COR-1MVIE/GE
		c) Cu mai multe pompe cu turăție constantă	<ul style="list-style-type: none"> - Economy CO...MHI/ER - Economy CO...MHI/ER-EU - Economy CO...MVI/ER - Economy CO...MVI/ER-EU - Comfort-N CO...MVIS/CR - Comfort CO...MVI/CR
		d) Cu mai multe pompe cu turăție variabilă	<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-N COR...MVIS/CR - Comfort COR...MVI/CR - Comfort-Vario COR...MHIE/VR - Comfort-N-Vario COR...MVISE/VR - Comfort-Vario COR...MVIE/VR
3	STAȚII DE POMPARE DE RIDICAREA PRESIUNEI		



Conducătorul organismului

N. Șuprovici
semnătura
V. Gonțearuc
semnătura

N. Șuprovici

prenumele, numele

V. Gonțearuc

prenumele, numele

SISTEMUL NATIONAL DE CERTIFICARE AL REPUBLICII MOLDOVA

Serial CNI

Nr. 002360

Fila3 File3

ANEXĂ

la certificatul de conformitate

Nr.

SNC MD CP15 11A 13855 - 04

din

06.05.04

Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

1	2	3	4
4	POMPE SUBMERSIBILE	a) De put	<ul style="list-style-type: none"> - Sub TW 5, Sub TW 5-SE - Sub TWU 4 P_nP - Sub TWU 4, 6_n, 6_s, 8_n, 8_s, 10_s - Sub TWI 4 - EMU-D, EMU-DCH - EMU-K, EMU-KD - EMU-KM, EMU-KP - EMU-NK, EMU-SCH
		b) De epuizament, drenaj	<ul style="list-style-type: none"> - Drain TM, TMW - Drain TS 40, TS 50, TS 65 - Drain TS 40 A, TS 50 A - Drain TC 40 - Drain CP - Drain TMT, Drain TMC - Drain TP 50, Drain TP 50 A - Drain TP 65, Drain TP 65 A - EMU-KE, EMU-KS
		c) De canalizare	<ul style="list-style-type: none"> - Drain TP 40S/25 - Drain TP 40 S - Drain TP 80, 100, 150 - Drain TC 80 - EMU-FA
		d) Stații de pompare	<ul style="list-style-type: none"> - Draillift Con, Draillift Box - Draillift TMP - Draillift FH, Draillift DF-H - Draillift KH, Draillift S - Draillift M, Draillift L - Draillift XL, Draillift XXL - Draillift WS, Draillift WB - EMU-Port
		e) Pompe cu destinație specială	<ul style="list-style-type: none"> - EMU-TR - EMU-RZP - EMU-KPR - EMU-SR, EMU-RT - EMU-K...P



Conducătorul organismului

Orgean

semnătura

semnătura

N. Șuprovici

prenumele, numele

V. Gonceanuc

prenumele, numele